

TEROSON PU 9225 SF ME

TEROSON

TEROSON PU 9225 SF ist ein schnell härtender 2K-Polyurethan-Reparatur-Klebstoff. Typische Einsatzbereiche sind Reparaturarbeiten an überlackierbaren Kunststoffteilen im Innen-/Außenbereich, insbesondere Reparaturen von kleinen Schäden wie Kratzern und Löchern in Stoßfängern, Spoilern, Schürzen usw. Das Produkt kann bei Raumtemp., mit IR-Strahler bei 60 °C oder mit Flexitherm Heizpads ausgehärtet werden. Einfache Verarbeitung mit TEROSON HAND-PISTOLE (50 ml-Kartuschen) und geeignetem Statikmischer. Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON VR 20 empfohlen.

- Empfohlen für Reparaturstellen unter 7 cm
- Sehr gute Schleifbarkeit nach 20 Min.
- Hervorragende Haftung auf Kunststoffen (TEROSON PRIMER 150 P als Haftvermittler auftragen)
- Mit allen Autolacken überlackierbar (Haftvermittler auftragen)
- OEM-spezifizierte Reparaturlösung



223 4270



Anwendung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
223 4270	Teroson PU 9225 SF ME	50 ml
261 4580	Statikmischer klein	...