

TOP TEC 4700 5W-30



Einsetzbar für Benzinfahrzeuge und für Dieselfahrzeuge mit und ohne Dieselpartikelfilter.

Modernes Leichtlauf-Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgas-turboaufladung. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Basis von Synthesetechnologie und neuesten Additiven garantieren ein Motorenöl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Somit lassen sich je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km realisieren.

Einsatzzweck:

Optimal für modernste Diesel- und Ottomotoren mit Mehrventiltechnik, Valvetronic, Abgas-turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung (LLK). Die Spezifikationen dieses Motorenöles werden in erster Linie für Fahrzeuge aus dem Hause Mercedes-Benz als auch für Fahrzeuge aus dem Hause GM/Opel gefordert. Auch geeignet für gasbetriebene Fahrzeuge (CNG/LPG). Turbo- und Kat-getestet.

Freigaben:

ACEA C2; ACEA C3; API SN; API CF; MB-Freigabe 229.52

LIQUI MOLY EMPFIEHLT DIESES PRODUKT FÜR FAHRZEUGE, FÜR DIE FOLGENDE SPEZIFIKATIONEN GEFORDERT WERDEN:

GM dexos2; MB 229.31/229.51

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
220 0463	Top Tec 4700	60 ltr.