

## ATF III



Automatikgetriebeöl mit hoher Leistungsreserve. Für Fahrzeuge mit bewährter Getriebetechnologie. Ausgezeichneter Verschleißschutz und günstiges Reibverhalten. Gewährleistet selbst bei schwersten Betriebsbedingungen und großen Temperaturschwankungen ein einwandfreies Funktionieren der Flüssigkeitsgetriebe. Bietet extrem gute Schmiereigenschaften und einen hervorragenden Korrosionsschutz. Verfügt über eine gute Dichtungsverträglichkeit.

### Einsatzzweck:

Für Automatik-Getriebe, handschaltgetriebe, Lenkungssysteme, Hydrauliken und Nebenantriebe sowohl im Pkw als auch im Nutzfahrzeugbereich. Einsatz entsprechend den vorgeschriebenen Spezifikationen der Aggregat- bzw. Kfz- und Getriebehersteller.

### Freigaben:

Allison C4  
Caterpillar TO-2  
Dexron III G  
Ford Mercon  
Voith H55.6335.XX (G 607)  
ZF TE-ML 04D  
ZF TE-ML 14A  
ZF TE-ML 17C



224 0162

### LIQUI MOLY EMPFIEHLT DIESES PRODUKT FÜR FAHRZEUGE, FÜR DIE FOLGENDE SPEZIFIKATIONEN GEFORDERT WERDEN:

MB 236.1; MAN 339 Typ V1; MAN 339 Typ Z1

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 0162	ATF III	1 ltr.
224 0168	ATF III	20 ltr.
307 7719	ATF III	60 ltr.