

## LOCTITE® 770 - PRIMER

### Oberflächenvorbereitung - Polyolefin-Primer. Ideal für schwer zu klebende Kunststoffe.

LOCTITE SF 770 ist ein Primer und wird eingesetzt, um Polyolefine oder andere Materialien mit niedriger Oberflächenenergie entsprechend vorzubehandeln, damit diese mit LOCTITE Sofortklebstoffen verbunden werden können. Auf den so vorbehandelten Oberflächen sind die Funktionseigenschaften der LOCTITE Sofortklebstoffe im ausgehärteten Zustand gewährleistet. Der Primer wird nur für schwer verklebbare Werkstoffe wie Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluoroethylen (PTFE) und thermoplastische Elastomere empfohlen. LOCTITE SF 770 wird nicht für Verbindungen empfohlen, bei denen eine hohe Schälfestigkeit gefordert wird.

### Ihre Vorteile:

- Nur für schwer zu klebende Kunststoffe
- Verbessert die Haftung von Sofortklebstoffen auf Polyolefinen und anderen Kunststoffen mit geringer Oberflächenspannung



224 2165



### Anwendung



859 4220

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Gebinde
224 2165	LOCTITE 770	10 ml	Flasche
859 4220	LOCTITE 770	10 ml	Flasche