

LOCTITE® 542 -GEWINDEDICHTUNG

Für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen. Schnell aushärtend.

LOCTITE 542 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 542 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil.

Ihre Vorteile:

- Ideal für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen
- Nur für Metallgewinde geeignet
- Sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke
- Beständig gegen Benzin, Öl, Kühl- und Hydraulikflüssigkeit
- Verbindungen sind gegen Vibrationsbelastungen gesichert
- DVGW-Freigabe (EN 751-1): NG-5146AR0855

Technische Daten:

- Farbe: braun
- Max. Gewindegröße: M26 / R3/4"
- Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C
- Losbrechmoment: 15 Nm
- Freigaben: DVGW, WRAS
- Demontagefestigkeit: Mittel
- Thixotrop: Nein



224 2028

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 2028	LOCTITE® 542	50 ml Flasche