

SX 6000 FÜR AUTOMATIKGETRIEBE

Dauerhafte Reibungsminderung im Automatikgetriebe durch die Beschichtung der Reibflächen mit "Schwer"-PTFE.

Vorteile:

- weniger Reibung
- sanftere Schaltstufenübergänge
- Temperatursenkung
- Verschleißminderung
- weniger Kraftverlust
- Werterhaltung
- geringere Geräuscentwicklung

Anwendung:

SX-6000 für Automatikgetriebe ist für alle Automatik-Getriebe. Der Inhalt von 250 ml reicht für ein Aggregat bis maximal 7 Liter Öl-Inhalt. Ab 7 Liter Ölvolumen 2 x 250 ml verwenden. Behandlung: Die entsprechende Menge des Getriebe-Öles entnehmen, um Platz für SX-6000 zu schaffen. Entnommenes Öl auf Zustand überprüfen, ob ein Ölwechsel angebracht erscheint. Bei Automatik-Getrieben empfiehlt der Hersteller meistens einen Wechsel nach 50.000 bis maximal 60.000 km. SX-6000 ca. 15 Sekunden schütteln und zugeben. Danach mit Öl auffüllen bis optimale Füllmenge erreicht ist.



554 2593

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
554 2593	SX 6000 für Automatikgetriebe	250 ml