

TEROSON MS 222

TEROSON

TEROSON MS 222 – ein neuer Unterfütterungsdichtstoff und Markenname für ein neues Material in der AG-Welt als Bereicherung unseres SMP-Produktportfolios.

TEROSON MS 222 – auf Basis Silan-modifizierter Polymere kann für viele Anwendungen in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden, insbesondere wenn bei Konstruktionen Bleche aufgeklebt und unterfüttert werden müssen, wie z. B. im Fahrzeugbau unter Dachspiegeln.

Produktbeschreibung:

TEROSON MS 222 ist ein Einkomponenten-Dichtstoff auf Basis Silan-modifizierter Polymere, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem weichelastischen Produkt aushärtet. Es ist geruchlos und frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten, Silikonen und PVC.

Einsatzgebiete Allgemeine Industrie:

- Waggonbau
- Fahrzeugaufbauten
- Metall- und Apparatebau
- Wohnwagenindustrie

Vorteile:

- Extrem weich / elastisch (Shore A = NULL)
- Gute Haftung
- Keine Einzüge
- Sehr gute Standfestigkeit
- Geeignet für Innenanwendungen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
719 1363	TEROSON MS 222	310 ml Kartusche
601 1062	Dreiecksdüse	...