

ARAL SUPERTURBORAL 5W-30



Vollsynthetisches Leichtlauf-Motorenöl für den Einsatz in nahezu allen Nutzfahrzeugen europäischer Hersteller. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- Kraftstoffeinsparungen von durchschnittlich 4 % gegenüber einem Öl der Viskosität 15W-40 (nachgewiesen in zahlreichen Flottentests)
- für Langzeit-Ölwechselintervalle bis 150.000 km (Bitte Herstellerangaben beachten!)
- optimale Kaltstarteigenschaften
- hervorragende Ergebnisse bei der Reduzierung von Ablagerungen im Turbolader und Ladeluftkühler
- hoher Verschleißschutz für lange Motorlebensdauer
- optimale Leistungsreserven auch bei Dieselmotoren mit hohem Schwefelgehalt (z. B. in Ländern mit schlechter Kraftstoffqualität)



222 0076

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!

Spezifikationen/Freigaben:

ACEA E4/E7
MB-Freigabe 228.5
MAN M 3277
Volvo VDS-2
Scania LDF
Renault RXD
DAF HP-1 / HP-2
MTU Ölkategorie 3
Cummins CES 20077

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
222 0076	Aral SuperTurboral 5W-30	4 ltr.
222 0078	Aral SuperTurboral 5W-30	20 ltr.
222 0080	Aral SuperTurboral 5W-30	60 ltr.
222 0082	Aral SuperTurboral 5W-30	208 ltr.
222 0083	Aral SuperTurboral 5W-30	lose Ware