

## ARAL SUPERTURBORAL LA 5W-30



Aral SuperTurboral LA 5W-30 ist ein Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für den Einsatz in nahezu allen Nutzfahrzeugen europäischer Hersteller, die ein Low SAPS Motorenöl benötigen.

Die einzigartige Aral Synthese-Technologiesorgt für höchste Sauberkeit im Motorenölkreislauf. Es ist für Euro 3, Euro 4, Euro 5 und Euro 6 Motoren, auch bei Temperaturen unter -30°C, für längste Ölwechselintervalle einsetzbar (Bitte Herstellerangaben beachten!). Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- exzellente Tieftemperatureigenschaften sorgen für eine schnelle Durchholung des Motors und vermindern somit den Verschleiß
- ermöglicht eine optimale Wirkungsweise der Abgasnachbehandlungssysteme, auch bei sehr tiefen Temperaturen
- ausgezeichnete Motorsauberkeit durch minimierte Ablagerungen und optimiertes Detergent-System führen zu einer Verlängerung der Ölwechselintervalle (Herstellervorschriften beachten) und somit zur Reduzierung der Betriebskosten
- Kraftstoffeinsparpotenzial durch Reduzierung der inneren Reibung

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!

Spezifikationen/Freigaben:

ACEA E6, E7, E9

API CJ-4

MB-Freigabe 228.51

MAN M 3677, M 3477

Volvo VDS-3, VDS-4

Renault RLD-2, RLD-3 RXD

DAF

Deutz DQC IV-10LA

Caterpillar ECF-3

JASO DH-2

MACK EO-N, MACK EO-0 Premium Plus

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung          | Inhalt    |
|----------|-----------------------------|-----------|
| 222 0079 | Aral SuperTurboral LA 5W-30 | 20 ltr.   |
| 222 0081 | Aral SuperTurboral LA 5W-30 | 208 ltr.  |
| 222 0084 | Aral SuperTurboral LA 5W-30 | lose Ware |