

ARAL MEGATURBORAL 10W-40



Leichtlauf-Motorenöl in Aral Synthese-Technologie für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit der Eignung für lange Ölwechselintervalle. Erfüllt die hohen Anforderungen der Nutzfahrzeughersteller sowie die strengen europäischen Testanforderungen. Nicht geeignet für Euro 4 und Euro 5 Fahrzeuge, die ein Low SAPS Motorenöl benötigen. Erfüllt alle XMF-Leistungsanforderungen.

- minimaler Verschleiß durch einen tragfähigen Ölfilm auch bei extremer thermischer Beanspruchung und mechanischer Belastung
- sehr gutes Kaltstartverhalten
- große Leistungsreserven auch bei Dieselkraftstoffen mit hohem Schwefelgehalt
- ermöglicht Langzeit-Ölwechselintervalle bis 120.000 km (Bitte Herstellervorschriften beachten!)

Darf nicht in Ottomotoren verwendet werden!

Spezifikation/Freigaben:

ACEA E4, E7

API CF

MB-Freigabe 228.5

MAN M 3277

Volvo VDS-3

Scania LDF-3

Renault RLD-2

Deutz DQC III-10

MTU Ölkategorie 3

MACK EO-N

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
222 0092	Aral MegaTurboral 10W-40	lose Ware