

## AUTOMATIKGETRIEBE

### ARAL GETRIEBEÖL ATF M 14



Getriebeöl für den Einsatz in automatischen PKW-Getrieben gem. aktueller MB-Vorschrift. Entwickelt, um den Schaltkomfort in MB Automatikgetrieben zu optimieren.

Spezifikation/Freigaben:  
MB-Freigabe 236.14

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
357 9594	Aral Getriebeöl ATF M 14	20 ltr.
222 0183	Aral Getriebeöl ATF M 14	208 ltr.

### ARAL GETRIEBEÖL ATF J



Aral ATF J ist ein Automatic Transmission Fluid (ATF) in Aral Synthese-Technologie. Speziell entwickelt für den Einsatz in Automatikgetrieben diverser asiatischer Pkw-Hersteller und asiatischen Getrieben in europäischen und amerikanischen Fahrzeugen, z.B. Volvo und Opel. Erfüllt und übertrifft die JASO 1A Anforderung moderner Automatikgetriebe gemäß Herstellervorschrift. Kann dort eingesetzt werden, wo folgende Standards gefordert sind: Toyota T, T-II, T-III, T-IV, WS, Nissan Matic D, J, S, Mitsubishi SP-II, IIM, III, PA, J3, SP IV, Mazda ATF M-III, M-V, FZ, Aisin JWS 3309, 3314, 3317, Subaru F6, Red 1, Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP, Suzuki AT Oil 5D06, 2384K, Hyundai/ Kia SP-III, SP-IV, Honda/ Acura DW 1/Z 1, Isuzu (falls Toyota T-IV gefordert ist), Volvo 1161540. Bitte Herstellervorgaben beachten.

Spezifikation/Freigaben:  
JASO 1A

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
222 0182	Aral Getriebeöl ATF J	1 ltr.



222 0182