

## UNIVERSELLE POLYESTERSPACHEL TEROSON

### Zum Kleben von vielen Werkstoffen am Auto und im Haushalt

Anwendungsbereich	UP 110 Elastik-Spachtel	UP 120 Dicht-Spachtel	UP 130 Chemical Metal	UP 140 Metall-Spachtel	UP 150 Glasfaser-Spachtel
Blanker Stahl	x	x	x	x	x
Aluminium	x	x	x	x	x
Zinkoberflächen	x	x	x	...	x
Glasfaser	x	x	x	...	x
Verzinkter Stahl	...	...	...	x	...
Kupfer	...	x	x	...	...
Zinn	...	x	x	...	...
Notfall-Reparatur	...	x	x	...	...

Technische Daten	UP 110 Elastik-Spachtel	UP 120 Dicht-Spachtel	UP 130 Chemical Metal	UP 140 Metall-Spachtel	UP 150 Glasfaser-Spachtel
Dellen	x	...	...	x	...
Kratzer	x	...	...	x	...
Poren	x	...	...	x	...
Oberflächenfehler	x	...	...	...	...
Nachbilden	x	...	...	...	...
Löcher	...	...	...	...	x

## TEROSON UP 120 - DICHT-SPACHEL

### Merkmale:

- Universeller Spachtel für Notfall- Reparaturen
- Beständig gegen Öl, Wasser und die häufigsten Chemikalien
- Topfzeit: 3 bis 30 Min.
- Farbe: grau / grün / schwarz
- Schleifbar: 15 bis 20 Min.
- Temperaturbeständigkeit bis 120°C
- Gute Temperaturbeständigkeit

### Anwendungen:

- Notfallreparaturen an Benzintanks, undichten Rohren, Kühlern, etc.

**TEROSON®**



579 1980

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
689 1525	Dicht-Spachtel	326 Gramm Dose
579 1980	Dicht-Spachtel	751 Gramm Dose

## TEROSON UP 130 - CHEMICAL METAL

### Merkmale:

- Klassische-Reparaturpaste, hart, universell einsetzbar
- Beständig gegen Wasser, Öl, Benzin, die meisten schwachen Säuren und Chemikalien
- Topfzeit: 4 bis 30 Min.
- Farbe: dunkelgrau
- Schleifbar: 15 bis 20 Min.
- Hohe chemische Beständigkeit

### Anwendungen:

- Notfallreparaturen an Benzintanks, undichten Rohren, Kühlern, etc.

**TEROSON®**



783 5142

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
205 7915	Chemical Metal	321 Gramm Dose

## TEROSON SPACHELMASSEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
783 5142	Chemical Metal	739 Gramm Dose

### TEROSON UP 140 - METALL-SPACHEL

#### Merkmale:

- Universalprodukt für Metalloberflächen
- Topfzeit: 3 bis 30 Min.
- Farbe: beige
- Schleifbar: 15 bis 20 Min.

#### Anwendungen:

- Reparatur von Dellen, Poren und Kratzern

**TEROSON**



818 6775

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
818 6775	Metall-Spachtel	1955 Gramm Dose

### TEROSON UP 150 - GLASFASER-SPACHEL

#### Merkmale:

- Glasfaserspachtel zum Überbrücken von Löchern
- Topfzeit: 6 bis 30 Min.
- Farbe: blau / grün
- Schleifbar: 20 bis 30 Min.

#### Anwendungen:

- Reparatur von Löchern
- Mit Glasfaser verstärkte Reparatur
- Wasserbeständig
- Hoch zugfeste Glasfasern zum Überbrücken und Füllen von Löchern.

**TEROSON**



634 1064

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
634 1064	Glasfaser-Spachtel	1865 Gramm Dose