

MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40



Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 ist ein sehr leistungsstarkes Dieselmotorenöl zur Schmierung moderner, emissionsarmer Hochleistungsmotoren in anspruchsvollen Anwendungen. Es wird aus hochwertigen Grundölen hergestellt, die sich durch hervorragendes Fließverhalten bei tiefen Temperaturen, einen hohen Viskositätsindex sowie niedrigen Verdampfungsverlust auszeichnen. Das neue, fortschrittliche Additiv-System wurde speziell entwickelt, um dazu beizutragen, die Wirksamkeit und Lebensdauer von Abgasreinigungssystemen wie z.B. Dieselpartikelfilter (DPF) zu erhalten bzw. zu verlängern. Dank seiner vielen Spezifikationen und Freigaben ist Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 auch sehr gut für gemischte Fuhrparks (Sortenvereinfachung) geeignet.

Eigenschaften/Vorteile:

- Hervorragender Schutz gegen Öleindickung, ---> Potenzial für längere Ölwechselintervalle, trägt zum Schutz vor Ringstecken bei Hochtemperaturablagerungen und Schlamm Bildung sowie gegen Ölalterung
- Herausragender Schutz vor Verschleiß, gegen ---> Leistungsstarke Additive, die helfen, eine lange Motorenlebensdauer zu erreichen Festsetzen (EP-Schutz) und Spiegelflächenbildung sowie Schutz vor Korrosion
- "Stay-in-Grade" Scherstabilität (Viskositäts- ---> Trägt zur Reduzierung des Viskositätsabbaus sowie des Ölverbrauchs bei, insbesondere bei hohen Stabilität). Niedrige Verdampfungsverluste. Belastungen und hohen Betriebstemperaturen
- Niedriger Asche-, Schwefel- und ---> Hilft beim Schutz von Abgassystemen, z.B. mit Dieselpartikelfilter (DPF) Phosphorgehalt
- Hervorragende Tieftemperatur- ---> Trägt zur besseren Pumpfähigkeit und schnelleren Durchölung bei Fließeigenschaften

Spezifikationen / Freigaben:

Mack EO-O Premium Plus
MAN M 3477 / M 3575 / M 3271 -1
MTU Öl-Kategorie 3.1
Volvo VDS-4 / VDS-3
Renault Truck RLD-3 / RLD-2
Deutz DQC IV - 10 LA
Scania Low Ash
Voith Retarder Oil Class B
Kamaz Euro-3,-4 & -5 engines
Avtodisel YaMZ-6 -12

übertrifft die Anforderungen von:

ACEA E9 / E7 / E6 / E4
API CJ-4 / CI-4 Plus / CI-4
JASO DH-2
DAF verlängerte Intervalle
Cummins CES 20081
CAT ECF-3
Isuzu DEO (w/DPD Equipped Vehicles)

für folgende Anforderungen empfohlen:

Renault Trucks RXD / RGD

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Inhalt |
|----------|------------------------------|-----------|
| 938 6810 | MOBIL Delvac M 10W40 ADV PRO | 20 ltr. |
| 931 3327 | Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 | 208 ltr. |
| 938 6809 | MOBIL Delvac M 10W40 ADV PRO | 208 ltr. |
| 220 9256 | Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 | lose Ware |