

AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH - AUTOMATIKGETRIEBESPÜLUNG



Die MPM-Automatikgetriebe-Spülung dient zum Spülen und Reinigen der internen Komponenten des Automatikgetriebes. Mit den hochwirksamen Reinigungseigenschaften werden Schlickablagerungen im Automatikgetriebe reduziert und aufgelöst und Blockaden / Verstopfungen in den Ölkanälen beseitigt.

Vorteile:

- Gewährleistet ein reibungsloses Schalten.
- Reinigt die Ölkanäle.
- Entfernt Schmutz und Ablagerungen von den Kupplungslamellen.
- Reduziert Verschleiß und Schaltverzögerung, erhöht die Lebensdauer des Getriebes und reduziert Vibrationen.

Anwendung:

Mit allen Getriebeölen mischbar.

Anweisung:

1. Füllen Sie den Inhalt der 250 ml-Flasche in das Automatikgetriebe oder die ATF-Spülmaschine, bevor Sie das Öl wechseln.
2. Den Motor laufen lassen und mindestens 15 Minuten zwischen allen Gängen wechseln, um sicherzustellen, dass die Flüssigkeit ausreichend zirkuliert.
3. Entleeren und füllen Sie die Flüssigkeit gemäß den Anweisungen des Herstellers (OEM-Verfahren).

Das Fassungsvermögen einer 250-ml-Flasche eignet sich für die Handhabung eines Automatikgetriebesystems bis einschließlich 8 Liter. Verwenden Sie zum Wechseln immer das vom Hersteller (OEM) angegebene Automatikgetriebeöl.



650 8248

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt l
650 8248	Automatic Transmission Flush	0,25