

MOTORENÖL 5W-30 OP DX1 G2



Eigenschaften:

- Minimierung von Low Speed Preignation (LSPI) und Stochastic Preignation (SPI)
- Geringerer Kraftstoffverbrauch
- Ausgezeichneter Verschleißschutz und Motorsauberkeit
- Turbo- und Kat getestet
- Exzellentes Kaltstartverhalten
- Geeignet bei langen Ölwechselintervallen

Spezifikation / Freigaben:

- API SN Plus + RC
- ILSAC GF-5

ATR empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen vorgeschrieben sind:

- Chrysler MS-6395
- Ford WSS-M2C 946 -A
- Ford WSS-M2C 946 -B1
- GM dexos1 Gen 2
- Honda
- Hyundai
- Kia
- Mazda
- Nissan
- Toyota



558 0067



486 5989



288 9649



758 5364



674 5742

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
558 0067	Motorenöl SAE 5W-30	1 ltr.

MOTORENÖL CARTECHNIC

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
486 5989	Motorenöl SAE 5W-30	1 ltr.
288 9649	Motorenöl SAE 5W-30	5 ltr.
758 5364	Motorenöl SAE 5W-30	20 ltr.
674 5742	Motorenöl SAE 5W-30	60 ltr.