

MOBIL DTE 22

- Hervorragende "Keep-Clean"-Leistung
- Verbesserter Verschleißschutz
- Herausragende thermische Stabilität und Oxidationsbeständigkeit
- Verbesserter Korrosionsschutz
- Kontrollierte Demulgierbarkeit
- Qualitätsreserve

Anwendungen:

- Hydraulikanlagen, in denen Ablagerungen kritisch sind oder wenn es bei Verwendung herkömmlicher Produkte zu Schlamm und Ablagerungen kommt
- Hydraulikanlagen, die eine hohe Lasttragfähigkeit und hohen Verschleißschutz benötigen und wenn ein Korrosionsschutz durch einen dünnen Ölfilm vorteilhaft ist
- Anlagen, wo kleine Wassermengen unvermeidlich sind
- Anlagen, die Zahnräder und Lager enthalten
- Maschinen mit Komponenten aus vielen unterschiedlichen Metallen

Spezifikationen/Freigaben:

- HOCNF Norwa-NEMS, Black

Erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen von:

- ASTM D6158 (Class HMHP)
- China GB 11118.1 -2011, L-HM (General)
- China GB 11118.1 -2011, L-HM (HP)
- DIN 51524 -2:2006 -09
- ISO L-HM (ISO 11158:2009)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
872 6055	DTE 22	20 ltr.