

MOBIL DCTF MULTI-VEHICLE



Mobil DCTF Multi-Vehicle ist ein Premium-Schmierstoff mit Grundölen auf Basis der Mobil HC-Synthese-Technologie. Es wurde mit ausgewählten hochwertigen Grundölen und einem fortschrittlichen Additivsystem entwickelt, um in der weitesten Gruppe von Ölbad-Doppelkupplungsgetrieben in Fahrzeugen europäischer, nordamerikanischer und asiatischer Hersteller eingesetzt zu werden.

Eigenschaften und Vorteile:

- Für Ölbad-DSG geeignet
- Außerordentliche Oxidationsstabilität und Beständigkeit gegen chemischen Abbau - behält seine Qualität über lange Zeit und trägt zur Verlängerung der Getriebelebensdauer bei
- Hervorragende Schmierung für Haltbarkeit der Kupplungsbeläge, sanfte Schaltvorgänge und ausgezeichneten Verschleißschutz
- Hervorragende Viskositätsstabilität unterstützt die ausreichende Schmierung und hervorragende Viskositätseigenschaften bei niedrigen Anlauftemperaturen und hohen Betriebstemperaturen gleichermaßen
- Zuverlässiger Schutz gegen Rost und Korrosion
- Hervorragende Dichtleistung zum Schutz gegen Ölleckagen und zur Vorbeugung gegen Schäden an Komponenten wegen unzureichender Schmierung



650 0943

Anwendungen:

ExxonMobil empfiehlt Mobil DCTF Multi-Vehicle für die Servicefüllung in vielen Fahrzeugen mit Ölbad-Doppelkupplungsgetrieben. Dazu gehören Getriebetypen von Audi, BMW, Bugatti, Chrysler, Ford, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Citroen, Renault, Seat, Skoda, Volvo, Volkswagen usw.

Mobil DCTF Multi-Vehicle wird nicht für die Verwendung in Stufen-Automatik oder CVT-Getrieben empfohlen!

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
580 9323	Mobil DCTF Multi-Vehicle	1 ltr.
650 0943	Mobil DCTF Multi-Vehicle	4 ltr.
695 3296	Mobil DCTF Multi-Vehicle	20 ltr.
773 1588	Mobil DCTF Multi-Vehicle	208 ltr.