

## SL6 DOT 4

Synthetische Bremsflüssigkeit auf Basis von Glykolethern und deren Borsäureestern. Des Weiteren sind wirksame Korrosionsinhibitoren und Antioxidationszusätze enthalten. Speziell entwickelt, um die Lebensdauer der Bauteile in hydraulischen Brems- und Kupplungssystemen von Kraftfahrzeugen zu verlängern. Die Bremsflüssigkeit verfügt über einen hohen Siedepunkt und Nassiedepunkt, dadurch wird auch nach gewisser Feuchtigkeitsaufnahme bei längerer Nutzungsdauer ein sicheres Bremsen gewährleistet. Spezielle Feuchtigkeitsspülmittel tragen zum Schutz vor Dampfblasenbildung bei.

### Spezifikationen/Freigaben:

FMVSS 116 DOT 3  
FMVSS 116 DOT 4  
ISO 4925 Class 6  
SAE J 1703  
SAE J 1704

### LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Audi 501 14 (TL 766 -Z) ; BMW QV 34 1 ; GM Europe GMW 3356 ; Seat 501 14 (TL 766 -Z) ; Skoda 501 14 (TL 766 -Z) ; VW 501 14 (TL 766 -Z)



292 7693

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
292 7693	Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4	5 ltr.
225 4086	Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4	20 ltr.
722 7137	Bremsflüssigkeit SL6 DOT 4	55 ltr.