

PREMIUM SYNTHETIC ULV 0W-8



Dieses Premium-Synthetik-Motoröl mit extrem niedriger Viskosität wurde für moderne Benzinmotoren mit Direkteinjection (GDI), Turbolader in Hybrid-Elektrofahrzeugen (H.E.V.) sowie Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (P.H.E.V.) entwickelt, in denen ein SAE 0W-8 zulässig ist. Der sehr niedrige HTHS-Wert (High Temperature High Shear) ($\geq 1,7$ mPas) und die geringen Reibungseigenschaften gewährleisten sowohl bei kalten Witterungsbedingungen als auch bei unterschiedlichen Betriebstemperaturen des Motors eine hervorragende Kraftstoffeffizienz und einen ausgezeichneten Motorschutz. Dieses SAE 0W-8 sorgt für einen schnelleren Aufbau des Ölfilms beim Anlassen des Motors. Reduziert deutlich CO₂-Emissionen. Die JASO GLV-1 spezifiziert den Kraftstoffverbrauchstest und den Motorschutz, der für Motoren asiatischer Automobilhersteller vorgeschrieben ist.

Spezifikation:

- JASO GLV-1



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
406 1602	Premium Synthetic Ultra Low Viscosity 0W-8	1 ltr.
845 4411	Premium Synthetic Ultra Low Viscosity 0W-8	5 ltr.
334 0323	Premium Synthetic Ultra Low Viscosity 0W-8	20 ltr.
559 4892	Premium Synthetic Ultra Low Viscosity 0W-8	60 ltr.
552 4969	Premium Synthetic Ultra Low Viscosity 0W-8	205 ltr.