

VECTON LONG DRAIN 5W-30 E6/E9



Castrol VECTON® Long Drain 5W-30 E6/E9 ist ein hochentwickeltes vollsynthetisches Hochleistungsdieselmotorenöl, das speziell für entwickelt wurde, um eine längere Lebensdauer des Öls und zusätzliche Kraftstoffeinsparungen* zu ermöglichen. Es ist für hoch bewertete Dieselmotoren geeignet die die Abgasnormen Euro I bis Euro VI erfüllen. Es eignet sich für Motoren mit oder ohne Partikelfilter, für die meisten EGR-Motoren und für die meisten Motoren, die mit SCR-NOx-Reduktionssystemen ausgestattet sind. Es wird dringend empfohlen für Motoren Es wird dringend für Motoren mit Partikelfiltern empfohlen und ist für die Verwendung in Kombination mit schwefelarmem Dieseldieselkraftstoff ausgelegt.

Vorteile:

Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E6/E9 mit System Pro Technology™ ist für eine verlängerte Ablasszeit von bis zu 120.000 km** getestet. Dank der System Pro Technology™ bietet Castrol VECTON Long Drain 5W-30 E6/E9 bis zu 45% zusätzliche Leistungsreserve*** und gibt Ihnen Vertrauen in Ihr maximales Ölwechselintervall.

Moderne Lkw nutzen neue Technologien, um ein bis zu 30 % höheres Drehmoment zu erreichen, aber das bedeutet auch höhere Temperaturen und Drücke. Dies belastet das Öl, bringt es näher an den Rand des Zusammenbruchs und reduziert seine Lebensdauer und Die Fähigkeit, die Ölwechselintervalle zu verlängern und zusätzliche Kraftstoffeinsparungen* zu ermöglichen. Formuliert mit bis zu 45 % zusätzlicher Leistungsreserve***, Die System Pro-Technologie bekämpft den Ölabbau durch:

- Bekämpfung von Oxidation und Ablagerungen
- Neutralisierung schädlicher Säuren die Belüftung des Öls kontrolliert
- Anpassung an höhere Temperaturen,
- Widerstand gegen Viskositätsverlust durch Scherung.

Spezifikationen:

- ACEA E11, E6, E8, E9
- API CK-4
- JASO DH-2
- CAT ECF-3
- Cummins CES 20086
- DDC DFS 93K222
- Deutz DQC IV-18 LA
- DTFR 15C110 (MB 228.51)
- Mack EOS-4.5
- MAN M 3677, M 3775
- MTU Oil Category 3.1
- RVI RLD-3
- Scania LDF-4
- Volvo CNG, VDS-4.5
- Meets Ford WSS-M2C213-A1
- Meets requirements of DTFR 15C100 (MB 228.31), DTFR 15C120 (MB 228.52)
- Meets requirements of MAN M 3271-1, M 3477
- Meets DAF Extended Drain
- For Iveco trucks requiring ACEA E6, E7, E9

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
290 2918	Vecton Long Drain 5W-30 E6/E9	5 ltr.
881 3044	Vecton Long Drain 5W-30 E6/E9	20 ltr.
108 7647	Vecton Long Drain 5W-30 E6/E9	208 ltr.
128 1706	Vecton Long Drain 5W-30 E6/E9	lose Ware