

TOP TEC ATF 1700



Top Tec ATF 1700 ist ein vollsynthetisches Automatikgetriebeöl für den Einsatz verlängerter Ölwechselintervalle. Wurde in erster Linie für den Einsatz in Nutzfahrzeug-, Bus- und Transporter-Automatikgetrieben entwickelt. Weitere Anwendungen zum Teil in Hydrauliksystemen etc. Die Vorschriften der Fahrzeug- bzw. Aggregat-Hersteller sind zu beachten.

Freigaben:

Voith H 55.6336.XX (früher / before G 1363); Allison C4

LIQUI MOLY EMPFIEHLT DIESES PRODUKT FÜR FAHRZEUGE, FÜR DIE FOLGENDE SPEZIFIKATIONEN GEFORDERT WERDEN:

MB 236.81; MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z3; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14C, 16M, 17C, 20C

Spezifikationen

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge und Aggregate, für die folgende Spezifikation gefordert werden:

MB 236.81; MAN 339 Typ V2, MAN 339 Typ Z3; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14C, 16M, 17C; Voith H55.6336.XX (früher G 1363); Allison C4



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 0530	Top Tec ATF 1700	1 ltr.
224 0535	Top Tec ATF 1700	20 ltr.