

TOP TEC TRUCK 6150 5W-30



Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl mit moderner Verschleißschutztechnologie. Sorgt für hohe Kolbensauberkeit und eine lange Motorlebensdauer. Gewährleistet durch abgesenkte HTHS-Viskosität eine maximale Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs bei gleichzeitig niedrigen Emissionen. Ermöglicht aufgrund langer Ölwechselintervalle eine Minimierung der Wartungskosten.

Einsatzgebiet:

Für die ganzjährige Verwendung in stark beanspruchten Euro 6 Nfz-Dieselmotoren wie z.B. in MB-Trucks und -Bussen mit den Motortypen OM 470, 471, 473, 934, 936, 936h, in denen ein Schmierstoff dieser Spezifikationen vorgeschrieben wird. Nicht rückwärtskompatibel und somit nicht in älteren Motoren einsetzbar!

Spezifikationen / Freigaben:

API FA-4; API SN; DTFR 15C130 [228.61]; Volvo VDS-5

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Cummins CES 20087; JASO DH-2; Detroit Diesel DFS 93K223

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
155 4961	Top Tec Truck 6150	205 ltr.