

MOBIL SUPER 3000 XE 5W-30



Beschreibung:

Mobil Super 3000 XE 5W-30 ist ein synthetisches Hochleistungs- Motorenöl mit geringem Aschegehalt . Es wurde entwickelt um Lebensdauer und Effizienz von Automobil-Abgasreinigungssystemen in Fahrzeugen mit Diesel- und Benzinmotoren zu verlängern und beizubehalten.

Eigenschaften und Vorteile:

- Hilft dabei, die Lebensdauer und die Effizienz von Automobil-Abgasreinigungssystemen in Fahrzeugen mit Diesel- und Benzinmotoren zu verlängern und beizubehalten.
- Ermöglicht längeren Betrieb bei höheren Temperaturen ohne oxidative Öleindickung oder Abriss des Schmierfilms.
- Bietet hervorragende Fließeigenschaften auch bei niedrigen Temperaturen, was den Kaltstart im Winter erleichtert und für eine rasche Durchölung des Motors sorgt.
- Geeignet für Personenkraftwagen und leichte kommerzielle Kraftfahrzeuge mit Benzin- oder Dieselmotoren.

Anwendung:

Mobil Super 3000 XE 5W-30 wurde dazu entwickelt, den aktuellsten Spezifikationen für Motorenöle der größten Automobilhersteller zu entsprechen und ist mit den modernsten Dieselpartikelfiltern sowie allen Benzin-katalysatoren kompatibel.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 bietet herausragende Leistung sowohl bei niedrigen, als auch sehr hohen Betriebstemperaturen und schützt den Motor vor Verschleiß, Schlamm- und Ablagerungen.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 wird besonders zum Einsatz in Mercedes-Benz Fahrzeugen (die MB 229.31, 229.51, 229.52) freigegebene Produkte erfordern), in Volkswagen Fahrzeugen (die VW 502 00 / 505 00 freigegebene Produkte erfordern) empfohlen.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 kann auch in Volkswagen TDI Direkteinspritzer-Dieselmotoren (Ölwechselintervalle: 15000 km / 1 Jahr) verwendet werden, die VW 505 01 Freigabe erfordern, und in Ford Galaxy 1.9L Turbodiesel-Fahrzeugen, die eine VW 505 01 oder eine Ford WSS-M2C917-A Freigabe erfordern.

Mobil Super 3000 XE ist auch für Motoren geeignet, welche die neuen General Motors / Opel und Vauxhall Spezifikationen für niedrigen Aschegehalt erfordern.

Spezifikationen:

Mobil Super 3000 XE 5W-30 erfüllt oder übertrifft folgende Industriestandards: ACEA A3/B3/B4/C3; API SM/SL/CF; Ford WSS-M2C917-A

Mobil Super 3000 XE 5W-30 hat die Freigabe nachstehender Hersteller:

- Mercedes Benz MB-Approval 229.31/229.51/229.52
- Volkswagen (Benzin / Diesel) 502 00 / 505 00 / 505 01
- Opel dexos2



221 4875

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
221 4875	Mobil Super 3000 XE 5W-30	1 ltr.
221 4852	Mobil Super 3000 XE 5W-30	5 ltr.
221 4849	Mobil Super 3000 XE 5W-30	20 ltr.
416 4302	Mobil Super 3000 XE 5W-30	20 ltr. Bag-in-Box
221 4845	Mobil Super 3000 XE 5W-30	60 ltr.
221 4835	Mobil Super 3000 XE 5W-30	208 ltr.
221 4842	Mobil Super 3000 XE 5W-30	lose Ware