

## TOP TEC 4600 5W-30



Modernes Leichtlauf-Motorenöl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter (DPF) und Abgasturboaufladung. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Basis Synthesetechnologie in Verbindung neuester Additive garantieren ein Motorenöl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. Somit lassen sich je nach Herstellervorschrift Ölwechselintervalle von bis zu 40.000 km realisieren.

ACHTUNG: Nicht außerhalb von Europa bestellbar.

### Einsatzzweck:

Optimal für modernste Benzinmotoren und Dieselmotoren mit Mehrventiltechnik, Valvetronic und Turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung (LLK). Speziell geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen motorischen Anforderungen.

### Freigaben:

ACEA C2; ACEA C3; API SP; BMW Longlife-04 ; MB-Freigabe 229.31 ; MB-Freigabe 229.51; MB-Freigabe 229.52 ; Opel OV040 1547 - G30 ; Opel OV040 1547 - D30; VW 505.01 / 505 00 / 502 00

### LIQUI MOLY EMPFIEHLT DIESES PRODUKT FÜR FAHRZEUGE, FÜR DIE FOLGENDE SPEZIFIKATIONEN GEFORDERT WERDEN:

Fiat 9.55535 -S3; Ford WSS-M2C 917 -A; GM dexos2, GWM, HAVAL, Opel GM-LL-A-025, Opel GM-LL-B-025; VW 505 00; VW 505 01 ; Wuling



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
224 0665	Top Tec 4600	1 ltr.
224 0670	Top Tec 4600	5 ltr.
224 0675	Top Tec 4600	20 ltr.
224 0680	Top Tec 4600	60 ltr.
224 0267	Top Tec 4600	60 ltr. Container
224 0740	Top Tec 4600	120 ltr.
224 0685	Top Tec 4600	205 ltr.
224 0000	Top Tec 4600	lose Ware
224 0689	Top Tec 4600	24x5 ltr.