



## Silikon-Plättchen in bewährter SensorTack®-Qualität

**Einfach nur austauschen - fertig!**

Mit **SensorTack®Ready** schließen wir die letzte Nische im Sensor-Reparaturmarkt. Für fast alle weltweit existierenden Regen-/Lichtsensoren, die bisher nicht mit **SensorTack®1** oder **SensorTack®2** repariert werden konnten, haben wir fertige Sensorplättchen entwickelt.

**SensorTack®Ready** Sensorplättchen sind - wie das Original - ebenfalls aus Silikon gefertigt. Gegenüber den OE-Plättchen und den herkömmlichen Acrylplättchen hat dies viele Vorteile.

### Vorteile von **SensorTack® Ready**:

- Nicht klebend
- Blasenfreier Einbau des Sensors
- Unempfindlich gegen Staub, Fett, Fingerabdrücke, etc.
- Hochelastisch
- Hochtransparent
- Lichtbrechungsindex fast wie Glas
- Preiswert - kein Neukauf teurer Original-Ersatzplättchen
- Einfache und schnelle Handhabung

### Anwendung von **SensorTack® Ready**:

1. Regen-/Lichtsensor von der Scheibe lösen
2. Evtl. Steuergerät entfernen
3. Altes Plättchen rückstandsfrei entfernen
4. Folien von neuem **SensorTack®Ready** Plättchen entfernen
5. Silikonplättchen erst auf Sensoroptik aufbringen
6. Danach den kompletten Sensor an Windschutzscheibe anbringen
7. Zur blasenfreien Montage empfehlen wir, unsere **SensorTack®Ready**-Plättchen mit Wasser oder mildem Scheibenreiniger zu benetzen.
8. Sensor kann nun wiederverwendet werden

### Einige Beispiel-Pads:

Art. Nr.: 13 36 01 65

für Sensor Typ 16



Art. Nr.: 13 36 01 50

für Sensor Typ 1



Art. Nr.: 13 36 01 59

für Sensor Typ 17



Art. Nr.: 13 36 01 51

für Sensor Typ 2

