

DINO - TAGFAHRLICHTER

DINO - Universal LED-Tagfahrlichter

Der elektrische Anschluss erfolgt an Klemme 15.

Es ist durch Kenntnis des Fahrzeugschaltplans oder durch Probearbeit zu prüfen, ob dieser Anschluss zu Fehlermeldungen in Fahrzeugen mit Datenbustechnologie (Canbus) führt.

Allgemeine Informationen:

- Für Fahrzeuge mit 12V + 24 V
- Universal verwendbare LED-Tagfahrleuchten mit winkelverstellbaren Haltebügeln
- Kunststoff-Gehäuse
- E-Geprüft nach ECE R87 Richtlinien
- Im Bereich der StVZO zugelassen, keine Eintragung oder ABE erforderlich

Dimmfunktion:

Scheinwerfer an: Standlicht-Modus

Scheinwerfer aus: Tagfahrlicht-Modus



117 2950



117 2951



117 2953



117 2954

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	LED-Anzahl	Dimmfunktion	Spannung V	Einbaumaße
117 2950	Tagfahrleuchtsatz	20	ja	12 V + 24V	T 35mm x B 220mm x H 24mm
117 2951	Tagfahrleuchtsatz	18	nein	12 v + 24 v	T 43mm x B 182mm x H 24mm
117 2952	Tagfahrleuchtsatz	24	nein	12 V + 24V	T 41mm x B 167mm x H 24mm
117 2953	Tagfahrleuchtsatz	18	nein	12 V + 24V	T 51mm x B 140mm x H 30mm
117 2954	Tagfahrleuchtsatz	18	nein	12 V + 24V	T 36mm x Durch- messer 95mm