

STARHILFEKABEL

STARHILFEKABEL

Flexibles Aluminium-Kabel mit Kupfermantel nach DIN 72553 bzw. ISO-Norm, 4 griffgerechte Pol-Zangen voll-isoliert, 12 -24V.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Querschnitt qmm	Länge	Allgemeine Information
192 3557	Starthilfekabel	16	3,0 m	Kunststoff vollisoliert in Tragetasche
192 3564	Starthilfekabel	25	3,5 m	Kunststoff vollisoliert in Tragetasche
192 3571	Starthilfekabel	35	4,5 m	Kunststoff vollisoliert in Tragetasche
142 1695	Starthilfekabel
142 1713	Starthilfekabel
142 1690	Starthilfekabel
142 2335	Starthilfekabel
513 3704	Starthilfekabel
142 1692	Starthilfekabel
142 1693	Starthilfekabel
142 1694	Starthilfekabel
142 1705	Starthilfekabel
142 1688	Starthilfekabel
513 3705	Starthilfekabel
142 1699	Starthilfekabel
192 3557	Starthilfekabel
192 3564	Starthilfekabel
192 3571	Starthilfekabel
513 3706	Starthilfekabel
142 0390	Starthilfekabel
513 3707	Starthilfekabel
192 3622	Starthilfekabel
513 3708	Starthilfekabel
142 0391	Starthilfekabel