

REPARATURSATZ REPVAC 89-TEILIG für defekte Unterdruckleitungen

Mit dem Reparatursatz können defekte Unterdruckleitungen aus Gummi und Hartplastik gegen ein modernes Unterdruck-Wellrohr ersetzt werden. Zur Reparatur sind gerade und gewinkelte Unterdruckverbinder von Wellrohr mit der Nennweite 4,5 auf Anschlüsse mit 3 - 4mm und 5 - 7mm sowie Wellrohrverbindungsstücke enthalten. Zum Sortiment gehören zudem Befestigungsschellen, Halteklammern und ein 2,5m langes Wellrohr.

- universell einsetzbar
- besserer Schutz gegen Marderverbiss
- dauerflexibel und langlebig
- geringerer Durchmesser im Vergleich zu Gummileitungen
- Ersatz für nicht mehr erhältliche Unterdruckleitungen älterer Fahrzeuge
- Soforthilfe bei Pannen
- kostengünstiger als Formschläuche



823 1536

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

823 1536 Reparatursatz

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Nenndurchmesser mm	Form	Rohr-Ø mm	Schlauchdurchmesser von mm	Schlauchdurchmesser bis mm	Inhalt
227 7248	Halteklammer	10	20
607 3090	Klemmschelle	10	20
105 3479	Verbindungs-/Verteilerstück	...	gerade	4,5	8
495 8445	Verbindungs-/Verteilerstück	...	gerade	4,5	3	4	8
120 0233	Verbindungs-/Verteilerstück	...	gerade	4,5	5	7	8
997 0936	Verbindungs-/Verteilerstück	...	gewinkelt	4,5	8
555 3605	Verbindungs-/Verteilerstück	...	gewinkelt	4,5	3	4	8
446 6592	Verbindungs-/Verteilerstück	...	gewinkelt	4,5	5	7	8
142 3039	Wellrohr	2,5 m