

OSRAM

OSRAM

CUBE MX85-SP

- Fernfeldbeleuchtung von bis zu 110 Metern
- Cool White
- 6.000 Kelvin
- Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden
- hohe optische Effizienz
- homogene Lichtverteilung
- reduzierte Blendung



100 1563

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Volt	Abstrahlwinkel	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Montageart
100 1563	Cube MX85-SP	12 V	13,5°	85	57	121,5	geschraubt

CUBE MX85-WD

- Nahfeldbeleuchtung von bis zu 55 Metern
- Cool White
- 6.000 Kelvin
- Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden
- hohe optische Effizienz
- homogene Lichtverteilung
- reduzierte Blendung



100 1564

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Volt	Abstrahlwinkel	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Montageart
100 1564	Cube MX85-WD	12 V	43,5°	85	57	121,5	geschraubt

LIGHTBAR MX140-SP

- Fernfeldbeleuchtung von bis zu 200 Metern
- Cool White
- 6.000 Kelvin
- Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden
- hohe optische Effizienz
- homogene Lichtverteilung
- reduzierte Blendung



100 1554

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Volt	Abstrahlwinkel	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Montageart
100 1554	Lightbar MX140-SP	12/24 V	10°	140	69,2	85,9	geschraubt

LIGHTBAR MX140-WD

- Nahfeldbeleuchtung von bis zu 60 Metern
- Cool White
- 6.000 Kelvin
- Lebensdauer von bis zu 5.000 Stunden
- hohe optische Effizienz
- homogene Lichtverteilung
- reduzierte Blendung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Volt	Abstrahlwinkel	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Montageart
100 1556	Lightbar MX140-WD	12/24 V	45°	140	69,2	85,9	geschraubt



100 1556