

EXIDE GEL



Exide Equipment Gel – Die Starter- und Versorgungsbatterie

Die Versorgungsbatterie für professionelle Anwendungen.
Für Antrieb, Boote, Wohnmobile, Solaranlagen, Hebe- & Arbeitsbühnen.

Exide Gel Batterien, die entwickelt wurden, um bestausgestatteten Wohnmobilen und Wohnwagen Energie zu liefern. Ihre Konstruktionsweise bietet eine hohe Einbauflexibilität (im Fahrgastraum oder an der Seite mit einer Platzeinsparung von bis zu 30%), Vorteile bei der Wartung (absolut wartungsfrei, geeignet für lange Standzeiten) und Robustheit (hoher Vibrations- und Neigungswiderstand, verschüttungs- und auslaufsicher). Die eingebaute Gel-Technologie (gelförmige Elektrolyte) mit einer Ca/Ca-Legierung und einer (durch ein Ventil regulierten) VRLA-Lüftung deckt eine WH-Leistungsspanne von 450 bis 1.300 WH ab und bietet somit eine große Auswahl für modernste und anspruchsvollste Freizeitfahrzeuge.

Vorteile:

- Absolut wartungsfrei
- Geeignet für lange Ruhephasen bei 0 A Stromverbrauch
- Einbaubar ohne räumliche Beschränkung
- Sicher und sauber (Rückzündschutz und auslaufsicher)
- Interne Gasrückführung
- Auch seitlich einbaubar, erlaubter Neigungswinkel bis 90°
- Bis zu 30 % Raumeinsparung
- Hohe Rüttelfestigkeit



1905001

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Spannung V	Nennleistung W	Batterie-Kapazität Ah	A (EN)	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Schal-tung	Polart	Boden-leiste
190 5000	EXIDE Equip-ment GEL	6	1000	190	900	245	190	275	0	1	B00
775 5549	EXIDE Equip-ment GEL	6 6	1100	200 200	850	240 245	190 190	275 275	0	Flach-pol (M18)	B0
190 5001	EXIDE Equip-ment GEL	12	290	25	240	165	175	125	0	Flach-pol (M5)	B00
190 5002	EXIDE Equip-ment GEL	12	450	40	280	210	175	175	0	Flach-pol (M19)	B04
190 5003	EXIDE Equip-ment GEL	12	650	56	460	278	175	190	0	1	B13
190 5004	EXIDE Equip-ment GEL	12	900	80	540	353	175	190	0	1	B13
190 5005	EXIDE Equip-ment GEL	12	950	85	460	330	171	235	1	1	B00
190 5006	EXIDE Equip-ment GEL	12	1200	110	760	285	270	230	2	1	B00
190 5007	EXIDE Equip-ment GEL	12	1300	120	750	350	175	290	0	1	B00
190 5008	EXIDE Equip-ment GEL	12	1350	120	760	513	189	223	3	1	B00
190 5009	EXIDE Equip-ment GEL	12	1600	140	900	513	223	223	3	1	B00
190 5010	EXIDE Equip-ment GEL	12	2400	210	1030	518	279	240	3	1	B00