

WÄRMESCHRUMPFSCHLAUCH AUF SPULE IM SPENDERKARTON



Im Spenderkarton (170 x 180 x 60 mm) für Abrollgeräte

Technische Daten:

Schrumpfrate: 2:1

Material: Polyolefinbasis schwarz, UV-beständig, selbstlöschend, Beständigkeit gegen Löschungsmittel und Chemikalien, unschmelzbar

Längenänderung nach Schrumpfen: +/- 5%

Betriebstemperaturbereich: -55°C bis +135°C

Schrumpftemperatur: ab 115°C



148 1240

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | D Ø mm | Inhalt |
|----------|-----------------------|-------------|--------|
| 148 1202 | Wärmeschrumpfschlauch | 2,4 x 1,2 | 10 m |
| 148 1219 | Wärmeschrumpfschlauch | 3,2 x 1,6 | 10 m |
| 148 1226 | Wärmeschrumpfschlauch | 4,8 x 2,4 | 10 m |
| 148 1233 | Wärmeschrumpfschlauch | 6,4 x 3,2 | 5 m |
| 148 1240 | Wärmeschrumpfschlauch | 9,5 x 4,7 | 5 m |
| 148 1257 | Wärmeschrumpfschlauch | 12,7 x 6,4 | 5 m |
| 148 1264 | Wärmeschrumpfschlauch | 19,1 x 9,5 | 5 m |
| 148 1271 | Wärmeschrumpfschlauch | 25,4 x 12,7 | 5 m |