

## FAHRZEUGLEITUNGEN EINADRIG, SPULE



Einadrige Fahrzeugleitungen für Beleuchtung, Signalanlagen und Elektrozubehör.  
 Leitungen ab 4 mm<sup>2</sup> sind auch als Lade- oder Anlasserleitung verwendbar.

**Aufbau:** blanke, weich geglättete Cu-Drähte, Isolierhülle aus thermoplastischem Kunststoff (PVC).

**Kurzbezeichnung:** FLY

**Norm:** DIN ISO 6722 -3



199 5406

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Leitungsquerschnitt in mm <sup>2</sup>	Kennfarbe	Meter/Spule
199 5406	Leitung	0,75	schwarz	100 m
199 5657	Leitung	0,75	weiß	100 m
199 5688	Leitung	0,75	gelb	100 m
199 5729	Leitung	0,75	grün	100 m
199 5413	Leitung	0,75	rot	100 m
199 5750	Leitung	0,75	blau	100 m
199 5767	Leitung	0,75	braun	100 m
199 5774	Leitung	1	schwarz	100 m
199 5619	Leitung	1	weiß	100 m
199 5798	Leitung	1	gelb	100 m
199 5626	Leitung	1	grün	100 m
199 5808	Leitung	1	rot	100 m
199 5822	Leitung	1	blau	100 m
199 5633	Leitung	1	braun	100 m
199 5640	Leitung	1,5	schwarz	100 m
199 5437	Leitung	1,5	weiß	100 m
199 5444	Leitung	1,5	gelb	100 m
199 5451	Leitung	1,5	grau	100 m
199 5468	Leitung	1,5	grün	100 m
199 5475	Leitung	1,5	rot	100 m
199 5482	Leitung	1,5	blau	100 m
199 5499	Leitung	1,5	braun	100 m
199 5516	Leitung	2,5	schwarz	50 m
199 5839	Leitung	2,5	weiß	50 m
199 5523	Leitung	2,5	gelb	50 m
199 5853	Leitung	2,5	grau	50 m
199 5396	Leitung	2,5	grün	50 m
199 5530	Leitung	2,5	rot	50 m
199 5547	Leitung	2,5	blau	50 m
199 5420	Leitung	2,5	braun	50 m
199 5561	Leitung	4	schwarz	25 m
199 5578	Leitung	4	rot	25 m