

OPTISCHES WARNSYSTEME - OWS 1000-1600



für Abschleppdienste, Behördenfahrzeuge und Kraftfahrzeuge mit Überlänge oder Überbreite.

Mit 2 Lichthauben, eingebauten H1 -Glühlampen und weißen beschriftbaren Blenden, per Lampenträger(Zubehör) beleuchtbar. Gelbe Lichthauben mit Optik oder blaue Lichthauben ohne Optik.

Eine 30cm lange Anschlussleitung gehört zum Lieferumfang.

Lichtaustritt (ØReflektor): 103 mm für OWS gelb, 84 mm für OWS blau).

Technische Daten:

Schutzart: IP 5K4K9K (Hochdruckreinigung), DIN 40050, Blatt 9

Betriebstemperatur: -40°C bis + 60°C

Funkentstörung: nach VDE 879, Teil 3, Funkentsrögrad 5


Nennspannung: 12V oder 24V

Betriebsspannungsbereich: 10V 10... 15,5V, 24V 20...31V

Stromaufnahme der Rundumkennleuchten: 4,7A bei 12V, 2,7 A bei 24V

Stromaufnahme der Blendenbeleuchtung: 4A bei 12V, 2A bei 24V

E1 00 774 gelb E1 00 817 blau e1 1 309 EMV



110 8279



110 8286

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Farbe | Spannung V | Lampenart | Länge mm |
|-----------------|---------------------|-------|------------|-----------|----------|
| 110 8279 | OWS 1000, mit Optik | gelb | 12 | H1 | 1000 |
| 110 8286 | OWS 1400, mit Optik | gelb | 12 | H1 | 1400 |