

## SICHERHEITS-WARBLINKLEUCHTE 3003



Kombinierte Warnblink- und Arbeitsleuchte mit schwarzem Befestigungshalter.

Lichtscheibe für Warnblinklicht gelb. Arbeitslicht weiß. Durch Betätigen des Schalters oberhalb der Lichtscheiben schwenkt die Glühlampe samt Reflektor zur gewünschten Leuchtenfunktion. Der Abstrahlwinkel des Arbeitslichtes kann durch 3 verschiedene Stellungen der Standfüße variiert werden. Die Leuchte ist standfest bis Windstärke 9.

Gehäuse aus orangefarbigem Kunststoff, Standfüße aus schwarzem Kunststoff mit Gummipoppen.

5 x 1,5 Volt Monozellen (138 5205) gehören nicht zum Lieferumfang. Mit eingebautem Testgerät für die Batteriekapazität.

Mit eingebauter Glühlampe 6 Volt.

Blinkfrequenz > als 60 Blinkimpulse pro Minute

Betriebsdauer mit neuen Alkaline-Batterien

Warnblinklicht ca. 40 Stunden

Arbeitslicht ca. 25 Stunden

K 13949\*

\* Nationale Typenprüfung nur für Deutschland



132 7108

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|--------------------|
|----------|--------------------|

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| 132 7108 | Warnblinkleuchte ohne Batterie |
|----------|--------------------------------|

| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung |
|----------|--------------------|
|----------|--------------------|

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 138 5205 | Ersatzbatterie Mono |
|----------|---------------------|