


## GUMMISCHLAUCHLEITUNGEN

**Aufbau:** Kupferleiter, blank, feindrchtig, Auenmantel aus Gummi

**Kurzbezeichnung:** FL3G3G

**Norm:** DIN ISO 6722



### Mittlere, mehradrige Gummischlauchleitungen, rund

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Leitungsquerschnitt in mm	Kennfarbe Isolation	Kennfarbe Einzeladern	Meter/Ring
141 6033	Gummischlauchleitung	3 x 0,75	schwarz	grau / braun / schwarz	50
141 6026	Gummischlauchleitung	2 x 1,5	schwarz	blau / braun	50
199 6230	Gummischlauchleitung	3 x 1,0	schwarz	grau / braun / schwarz	50
141 6057	Gummischlauchleitung	3 x 1,5	schwarz	grau / braun / schwarz	50
141 6095	Gummischlauchleitung	4 x 1,5	schwarz	schwarz / wei / rot / braun	50
141 6112	Gummischlauchleitung	5 x 1,5	schwarz	schwarz / braun / wei / rot / blau	50
141 6129	Gummischlauchleitung	7 x 1,5	schwarz	schwarz / braun / blau / wei / rot / grn / gelb	50

nach VDE 0282 / DIN 57282

Nennspannung: 450/750 Volt, lbestndig

### Schwere Gummischlauchleitungen

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Meter/Ring	Leitungsquerschnitt in mm
141 6301	Gummischlauchleitung	50	3 x 1,5