

HELLA RUNDUM-KENNLEUCHTEN KL JUNIORPLUS F



HELLA Rundum-Kennleuchten KL JuniorPlus


- Robuste, leicht zu reinigende Lichthaube mit handlichem Druckpunkt-Verschlussystem
- Integrierter Verpolungsschutz
- Wartungsfrei gelagerter Riemenantrieb für gleichbleibende Drehfrequenz und optimaler Laufruhe
- Varianten für den Multivoltage-Betrieb erhältlich
- **Flexible Version:** Elastischer, stoßabsorbierender Sockel federt selbst starke Stöße ab und minimiert die Gefahr von Beschädigungen, die Leuchte wird immer wieder in die optimale Position zurückgestellt (Max. Neigung 90 Grad)
- Zugleich dient der flexible Gehäusesockel als Schwingungsdämpfer
- Diebstahlsicherung durch Innensechskantschraube

Technische Daten KL JuniorPlus

Nennspannung	12V	24V
Betriebsspannung	10,8 - 13,8 V	21,6 - 27,6
Funkentstörung	Leitungsgeführt Klasse 3 (CISPR 25)	Leitungsgeführt Klasse 3 (CISPR 25)
Drehzahl	180 U / min	180 U / min
Leistungsaufnahme Glühlampe	55 W	70 W
Gesamtstromaufnahme	5 A	3 A
Betriebstemperaturbereich	- 40 Grad bis +60 Grad	- 40 Grad bis +60 Grad
Montage	Von unten	Von unten
Gebrauchslage	Stehend	Stehend
Schutzart	IP 5K4K, IP 9K (staubgeschützt und hochdruckreinerfest)	IP 5K4K, IP 9K (staubgeschützt und hochdruckreinerfest)



KL JuniorPlus F



KL JuniorPlus F

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

110 9941	HELLA Rundum-Kennleuchte KL JuniorPlus F, 12V
110 9948	HELLA Rundum-Kennleuchte KL JuniorPlus F, 24V
110 9947	HELLA Rundum-Kennleuchte KL JuniorPlus F, 12/24V