

HELLA RUNDUM-KENNLEUCHTEN KL JUNIORPLUS M




HELLA Rundum-Kennleuchten KL JuniorPlus

- Robuste, leicht zu reinigende Lichthaube mit handlichem Druckpunkt-Verschlussystem
- Integrierter Verpolungsschutz
- Wartungsfrei gelagerter Riemenantrieb für gleichbleibende Drehfrequenz und optimaler Laufruhe
- Varianten für den Multivoltage-Betrieb erhältlich
- Flexible Version: Elastischer, stoßabsorbierender Sockel federt selbst starke Stöße ab und minimiert die Gefahr von Beschädigungen, die Leuchte wird immer wieder in die optimale Position zurückgestellt (Max. Neigung 90 Grad)
- Zugleich dient der flexible Gehäusesockel als Schwingungsdämpfer
- Diebstahlsicherung durch Innensechskantschraube



KL JuniorPlus M



KL JuniorPlus M

Technische Daten KL JuniorPlus

Nennspannung	12V	24V
Betriebsspannung	10,8 - 13,8 V	21,6 - 27,6 V
Funkentstörung	Leitungsgeführt Klasse 3 (CISPR 25)	Leitungsgeführt Klasse 3 (CISPR 25)
Drehzahl	180 U / min	180 U / min
Leistungsaufnahme Glühlampe	55W	70W
Gesamtstromaufnahme	5A	3A
Betriebstemperaturbereich	- 40 Grad bis + 60 Grad	- 40 Grad bis + 60 Grad
Montage	Magnetbefestigung	Magnetbefestigung
Gebrauchslage	Stehend	Stehend
Schutzart	IP 5K4K, IP9K (staubgeschützt und hochdruckreinigerfest)	IP 5K4K, IP9K (staubgeschützt und hochdruckreinigerfest)

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

110 9584 HELLA Rundum-Kennleuchte KL JuniorPlus M, 12V