



















Kunststoff-Schlauchverbinder

WGR. 4499/000/06 **8515**

Beständig gegen Kraft- u. Schmierstoffe,
sowie Aceton und Bremsflüssigkeit (**Nicht für Biodiesel tauglich !!**)



<p>Gerade Verbindungs- stutzen (Typ GS)</p> <p>3 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 10</p>  <p>5 Stück</p>	<p>Gerade Verbindungs- stutzen (Typ GS)</p> <p>4 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 11</p>  <p>5 Stück</p>	<p>Gerade Verbindungs- stutzen (Typ GS)</p> <p>5 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 12</p>  <p>5 Stück</p>	<p>Gerade Verbindungs- stutzen (Typ GS)</p> <p>6 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 13</p>  <p>5 Stück</p>	<p>Gerade Verbindungs- stutzen (Typ GRS)</p> <p>4 - 3 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 20</p>  <p>5 Stück</p>	<p>Gerade Verbindungs- stutzen (Typ GRS)</p> <p>6 - 4 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 21</p>  <p>5 Stück</p>
<p>Gerade Reduzier- stutzen (Typ GRS)</p> <p>8 - 4 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 22</p>  <p>5 Stück</p>	<p>Gerade Reduzier- stutzen (Typ GRS)</p> <p>8 - 6 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 23</p>  <p>5 Stück</p>	<p>T-Verbindungs- stutzen (Typ TS)</p> <p>3 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 30</p>  <p>5 Stück</p>	<p>T-Verbindungs- stutzen (Typ TS)</p> <p>4 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 31</p>  <p>5 Stück</p>	<p>T-Verbindungs- stutzen (Typ TS)</p> <p>5 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 32</p>  <p>5 Stück</p>	<p>T-Verbindungs- stutzen (Typ TS)</p> <p>6 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 33</p>  <p>5 Stück</p>
<p>Y-Verbindungs- stutzen (Typ YS)</p> <p>4 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 50</p>  <p>5 Stück</p>	<p>Y-Verbindungs- stutzen (Typ YS)</p> <p>5 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 51</p>  <p>5 Stück</p>	<p>Y-Verbindungs- stutzen (Typ YS)</p> <p>6 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 52</p>  <p>5 Stück</p>	<p>Y-Verbindungs- stutzen (Typ TRS)</p> <p>3-4-3 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 40</p>  <p>5 Stück</p>	<p>Y-Verbindungs- stutzen (Typ TRS)</p> <p>4-6-4 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 41</p>  <p>5 Stück</p>	<p>Y-Verbindungs- stutzen (Typ YRS)</p> <p>4-6-4 mm</p> <p>WGR. 4669/000/17 60</p>  <p>5 Stück</p>