

CROMAX® PRO ADDITIVE



Kontrollmittel

Sorgen für optimalen Oberflächenverlauf der Lackierung, abgestimmt auf die äußeren Bedingungen. Müssen dem ausgemischten Basisfarbton direkt vor der Applikation zugesetzt werden.

- Zusatz 10% bei Unifarbtönen
- Zusatz 20% bei Metalltönen

Aktivator

Basislackhärter zusetzen bei

- Mehrfarben- und Dreischichtlackierungen 5% (z.B. verbesserter Steinschlagschutz)
- im Innenbereich 10%, (z.B. unter der Motorhaube), kein Klarlackauftrag mehr erforderlich

Beispritzblender

- Für Fleckenausbesserung

Verzögerer

- Nur bei einer Temperatur von > 30°C einsetzen



208 5366

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Gebinde
208 5366	Kontrollmittel Standard	WB2040	3,5 ltr.
208 5364	Kontrollmittel Standard	WB2040	1,0 ltr.
208 5370	Kontrollmittel >30% Luftfeuchtigkeit	WB2043	3,5 ltr.
208 5428	Kontrollmittel >15 % Luftfeuchtigkeit	WB2045	1,0 ltr.
208 5358	Cromax® Pro Aktivator	WB2075	0,5 ltr.
208 5362	Cromax® Pro Viskositäts Stabilisator	WB2030	3,5 ltr.
107 5585	Cromax® Pro Viskositäts Stabilisator	WB2030	1,0 ltr.
208 5374	Cromax® Pro Blender standard	WB2091	3,5 ltr.
208 5421	Cromax® Pro Blender für niedrige Luftfeuchtigkeit	WB2093	1 ltr.
208 5424	Cromax® Pro Verzögerer	TN 800 W	5 ltr.