

## RAL 3003 (RUBINROT)



Alle lieferbaren **1K Kunstharz Zink-Phosphatgrund Grundierungen** finden Sie hier.

Alle lieferbaren **2K EP-Metallgrund Grundierungen** finden Sie hier.

**Achtung:** Die Farabbildungen sind nur Anhaltspunkte, daher nicht verbindlich.

**Die Farbtöne werden speziell für Sie gemischt. Umtausch und Rücknahme sind ausgeschlossen.**



## 1K KUNSTHARZ-DECKLACK

Lösemittelhaltiger 1K Decklack auf Kunstharzbasis. Schnelltrocknend, schlag- und stoßfest. Temperaturbeständig bis 80° C. Universell überlackierbar. Hohe Ergiebigkeit und leicht zu verarbeiten.

**Untergründe:** Grundierte Flächen, Stahl, Holz.

Zum Streichen, Rollen und Spritzen z.B. für Türen, Tore, Zäune, Behälter, Regale, Hebebühnen, Maschinen, Gastanks, Heizkörper, Rohre.

Verbrauch ca. 150 - 200 g/m<sup>2</sup>.

**Glanz:** glänzend, seidenglänzend.

Ist Korrosionsschutz gefordert, empfehlen wir eine Korrosionsschutz-Grundierung (z.B. 1K-Phosphatgrund).

**Verdünnung nach Bedarf mit Universal-Verdünnung.**

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebinde	Glanzgrad
207 6981	1K KH-Decklack	1 kg	glänzend
207 6982	1K KH-Decklack	3 kg	glänzend
207 6983	1K KH-Decklack	1 kg	seidenglänzend
207 6984	1K KH-Decklack	3 kg	seidenglänzend



## 2K EP-METALLGRUND

Lösemittelhaltige 2K-Epoxidharzgrundierung mit höchstem Korrosionsschutz und bester Haftung. Temperaturbeständig bis +80° C. Universell überlackierbar. Ausgezeichnete thermische, mechanische und chemische Beständigkeit.

**Untergründe:** Stahl, verzinkter Stahl, Aluminium, NE-Metalle.

Zum Streichen, Rollen und Spritzen, z.B. für Türen, Tore, Zäune, Hebebühnen, Carports, Holz, Behälter, Gastanks.

Verbrauch ca. 200 - 250 g/m<sup>2</sup>.

MV 5 : 1 mit EP-Härter 0,2 kg = Art.-Nr. 207 6481

**Verdünnung nach Bedarf mit Universal-Verdünnung.**

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebinde
207 6985	2K EP-Metallgrund	1 kg
207 6986	2K EP-Metallgrund	3 kg



## 2K PU-EINSCHICHLACK

Lösemittelhaltiger 2K PUR Einschicht-Decklack. Schnell trocknend, ausgezeichnete Haftung und sehr guter Korrosionsschutz.

Temperaturbeständig bis +80° C. Hohe Ergiebigkeit und leicht zu verarbeiten.

**Untergründe:** Grundierte Flächen, Stahl, Aluminium, Holz.

Zum Streichen, Rollen, Spritzen z.B. für Türen, Tore, Behälter, Regale, Hebebühnen, Maschinen, Gastanks, Heizkörper, Rohre, Bodenmarkierungen (nur 2K PU-Lack, keine Grundierung).

Verbrauch ca. 200 – 250 g/m<sup>2</sup>.

**Glanz:** glänzend, seidenglänzend, matt.

MV 10 : 1 mit PU-Härter 0,1 kg = Art.-Nr. 207 6479

**Verdünnung nach Bedarf mit Universal-Verdünnung.**



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Gebinde	Glanzgrad
207 6996	2K PU-Einschichtlack	1 kg	glänzend
207 6997	2K PU-Einschichtlack	3 kg	glänzend
207 6998	2K PU-Einschichtlack	1 kg	seidenglänzend
207 7000	2K PU-Einschichtlack	3 kg	seidenglänzend
207 6987	2K PU-Einschichtlack	1 kg	matt
207 6988	2K PU-Einschichtlack	3 kg	matt