

FIBERSCHLEIFSCHEIBEN

Vollkunstharzbindung



Mit Kreuzschlitzen, zum Einsatz auf Winkelschleifern in Verbindung mit elastischem Stützteller. Geeignet für Schleifarbeiten, zum Rost- und Farbabtrag an Karosserien, Behältern usw.

Max. Drehzahl bei Scheibendurchmesser:

- 115 mm - 13.000 1/min.
- 125 mm - 12.000 1/min.
- 150 mm - 8.500 1/min.
- 180 mm - 8.500 1/min.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Körnung	Abmessung mm	VPE
820 0981	Fiberscheibe	P 16	115 x 22,2	50
820 1007	Fiberscheibe	P 24	115 x 22,2	50
820 0974	Fiberscheibe	P 36	115 x 22,2	50
820 1014	Fiberscheibe	P 40	115 x 22,2	50
820 1021	Fiberscheibe	P 60	115 x 22,2	50
820 1038	Fiberscheibe	P 80	115 x 22,2	50
820 1090	Fiberscheibe	P 16	125 x 22,2	50
820 1100	Fiberscheibe	P 24	125 x 22,2	50
820 1117	Fiberscheibe	P 40	125 x 22,2	50
820 1124	Fiberscheibe	P 60	125 x 22,2	50
820 1131	Fiberscheibe	P 80	125 x 22,2	50
820 1148	Fiberscheibe	P 100	125 x 22,2	50
820 1306	Fiberscheibe	P 16	180 x 22,2	50
820 1313	Fiberscheibe	P 24	180 x 22,2	50
820 1320	Fiberscheibe	P 30	180 x 22,2	50
820 1337	Fiberscheibe	P 40	180 x 22,2	50
820 1344	Fiberscheibe	P 60	180 x 22,2	50
820 1351	Fiberscheibe	P 80	180 x 22,2	50