

SCHICHTDICKENMESSGERÄT SALUTRON

Elektronische Schichtdickenmessgeräte mit LCD-Digitalanzeige, die nach Wahl menügesteuert kontinuierlich die Messwerte anzeigen. Die Lieferung erfolgt komplett mit Etui, Abgleichplatte, Batterie und Bedienungsanleitung.

Art.-Nr. 811 7665:

Für Messungen von nichtmagnetischen Schichten wie Lacken, Kunststoffen, Chrom, Kupfer, Zink, Email usw. auf Stahl und Eisen. Der Messbereich reicht von 0 - 5000 µm.

Art.-Nr. 811 7672:

Für Messungen von allen isolierenden Schichten wie Lacken, Kunststoffen, Email, Papier, Glas, Gummi etc. auf Kupfer, Aluminium, Messing und Edelstahl sowie Eloxal auf Aluminium. Der Messbereich reicht von 0 - 5000 µm.

Art.-Nr. 811 7689:

Deckt beide Bereiche (SaluTron D4 und SaluTron D5) komplett ab. Der Messbereich reicht von 0 - 3500 µm.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ
811 7665	Schichtdickenmessgerät	SaluTron D4
811 7672	Schichtdickenmessgerät	SaluTron D5
811 7689	Schichtdickenmessgerät	ComBi D3