

CROMAX® PRO FÜLLER



Kann als Schleiffüller und als Nass-in-Nass Füller verarbeitet werden.
Sehr hoher Festkörperanteil bewirkt geringen Verbrauch. Sehr schnelle Trocknung.
Mit den Härtern AR7305/ AR7306 wird eine besondere Oberflächenhärte erreicht, die den Anforderungen der OEM-Serienlackierung entspricht.

MV 5 : 1 : 0,5 - 0,8 mit allen XK Härtern und Verdünnung XB383/387 (Standard).
MV 5 : 1 : 0,7 - 1,0 mit Härter AR7305/7306 und Verdünnung XB383/387(High Performance).
MV 4 : 1 : 1,5 mit Härter XK205/206 und AZ9032 (Nass-in-Nass Standard).
MV 4 : 1 : 1,5 mit Härter AR7305/7306 und AZ9032 (Nass-in-Nass High Performance).
Teil des ValueShade® Systems.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Typ	Gebinde
208 8243	Cromax® Pro Füller, weiß	PS1061	3,5 ltr.
208 8246	Cromax® Pro Füller, grau	PS1064	3,5 ltr.
208 8249	Cromax® Pro Füller, schwarz	PS1067	3,5 ltr.