

## TEROSON PU 9225 - TEROKAL-9225

**TEROSON**

TEROSON PU 9225 ist ein 2K-Polyurethan-Reparatur-Klebstoff. Typische Einsatzbereiche sind Reparaturarbeiten an lackierfähigen Kunststoffteilen im Innen-/Außenbereich, insbesondere Reparaturen von Kratzern und Löchern in Kunststoffteilen, z.B. bei Stoßfängern, Spoilern, Schürzen usw. Das Produkt kann bei Raumtemp. mit IR-Strahler bei 60 °C oder mit FlexiTherm Heizpads ausgehärtet werden. Einfache Verarbeitung mit TEROSON HANDPISTOLE (50 ml-Kartuschen) oder TEROSON STAKU HANDDRUCKPISTOLE (250 ml-Kartuschen) und geeignetem Statikmischer. Zur Oberflächenvorbereitung wird TEROSON VR 20 empfohlen.

- Empfohlen für Reparaturstellen über 7 cm
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Mit allen Autolacken überlackierbar (TEROSON PRIMER 150 P als Haftvermittler auftragen)
- OEM-spezifizierte Reparaturlösung



223 3019



### Anwendung



223 4276



223 0710

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt	Gebinde
223 3019	Teroson PU 9225	2 x 25 ml	Beutel
261 4580	Statikmischer klein	...	...
223 4276	Teroson PU 9225	250 ml	Kartusche
223 0710	Statikmischer gross	für große 2K Gebinde	10 große Mischer