

TEROSON WX 400 - TEROTEX-HV 400

TEROSON

TEROSON WT 400 ist ein Wachs und Korrosionsschutzmittel zur Hohlraumkonservierung mit extrem hoher Kriechfähigkeit. Es ist ideal geeignet für den Schutz aller Hohlräume im Motorraum oder in Türen, Säulen, Türschwellern etc. Es ist auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar (ab 10 °C). Dieses OEM-spezifizierte Produkt zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit aus. Die besten Ergebnisse werden bei Verarbeitung mit der TEROSON HV DRUCKBECHERPISTOLE / HOHLRAUMSCHUTZPISTOLE mit verschiedenen Sonden für die Behandlung aller Hohlräume erzielt.

- Zum Schutz aller Hohlräume im Motorraum
- Zum Schutz aller Hohlräume, z.B. in Türen, Säulen, Türschwellern etc.
- Kann auf Beläge auf Basis von PVC, PVC-Wachs, Bitumen/Kautschuk KTL und Kautschuk/Harz aufgetragen werden
- Hohe Kriechfähigkeit
- Hinterlässt einen feuchtigkeitsabweisenden Film
- Feuchtigkeitsverdrängend
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar (ab 10 °C)



223 0476



Anwendung

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
223 0476	Teroson WX 400 hell	1 ltr.
223 0483	Teroson WX 400 hell	10 ltr.
223 0490	Teroson WX 400 hell	60 ltr.