

RUNDUTEC MOTORRAD BATTERIEN

Am 01.02.2021 trat die EU-Verordnung (2019/1148) in Kraft.

Sie untersagt dem Einzelhandel den Verkauf separater Batteriesäurepackungen für trocken geladene Batterien an **Privatpersonen**.

Davon betroffen sind alle Batterien mit Säurepack.

Der Handel mit trocken geladenen Batterien mit Säurepacks zwischen gewerblichen Marktteilnehmern (Großhandel, Einzelhandel, Werkstätten, Industrie) ist weiterhin unter Einhaltung der EU-Verordnung (2019/1148) möglich.

SILVER EDITION



AGM -Technologie gefüllt und geladen:Empfehlung für Privatpersonen

- erhöhte Zyklenfestigkeit und Lebensdauer
- versiegelte AGM-Fließtechnik
- absolut wartungsfrei nach EN-Norm (kein Nachfüllen von Wasser mehr notwendig)



618 7203

Übersicht Motorrad-Batteriepole

Art.-Nr.	JIS-Code	Spannung V	Ah	A (EN)	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Polart	Schal- tung	Boden- leiste
875 7405	S-6N4-BS	6	4	40	70	70	96	W	1	B0
774 5250	S-6N6L-BS	6	6	40	95	55	117	C1	0	B0
642 1003	B-49-6	6	10	90	91	83	159	C2	0	B0
642 1002	S-6N11A-BS	6	11	95	121	58	130	C1	1	B0
618 7203	YTR4A-BS	12	2,3	30	113	48	85	12	0	B0
713 1301	YB3L-BS	12	3	32	98	56	109	C1	0	B0
713 1302	UTX4L-BS	12	4	50	113	70	86	C3	0	B0
713 1303	YB5L-BS	12	5	65	119	60	129	C1	0	B0
713 1310	UTX5L-BS	12	5	65	113	70	107	C3	0	B0
192 5039	YTZ7S	12	6	80	113	70	108	Y5	0	B0
192 5040	YT7B-BS	12	7	70	150	65	93	Y11	1	B0
713 1313	UTX7L-BS	12	7	75	113	70	130	C3	0	B0
713 1311	UTX7A-BS	12	7	90	150	87	94	C4	1	B0
642 1004	YB7L-BS	12	8	85	137	76	128	C2	0	B0
713 1312	YB7-BS	12	8	85	137	76	128	C2	1	B0
192 5044	YT9B-BS(DRY)	12	8	90	150	70	105	Y11	1	B0
192 5031	YTZ10S	12	8	130	150	86	94	Y11	1	B0
713 1304	YB9L-BS	12	9	110	137	76	134	C2	0	B0
713 1314	UTX9-BS	12	9	120	150	87	107	C4	1	B0
713 1305	YT12A-BS	12	9,5	120	150	87	107	Z1	1	B0
713 1306	UTX12-BS	12	10	100	150	87	130	C4	1	B0
192 5018	YT12B-BS	12	10	125	151	71	130	Y11	1	B0
143 7502	YB10L-BS	12	11	120	133	89	145	Y11	0	B0
192 5043	YTZ12S	12	11	130	151	86	113	Y11	1	B0
192 5042	YTZ14S	12	11,2	130	151	86	113	Y11	1	B0
493 1317	YT14B-BS	12	12	140	151	71	146	Y11	1	B0
407 1317	YB12A-BS	12	12	140	132	78	157	Y11	1	B0
407 1318	YB12AL-BS	12	12	140	132	78	157	Y11	0	B0
875 7406	S-YB14-BS	12	14	185	132	88	163	Z1	1	B0
713 1307	YB14L-BS	12	14	185	132	88	163	Z1	0	B0
713 1308	UTX14-BS	12	14	200	151	86	147	Z1	1	B0
493 1309	YTX16-BS	12	14	230	150	87	161	Y11	1	B0
407 1316	Y50-N18L-BS	12	18	200	204	90	159	Y11	0	B0
713 1309	YT20L-4	12	18	200	177	88	155	Z2	0	B0
728 2237	51913AGM	12	19	150	181	76	167	NB	0	B0

BATTERIEN

Art.-Nr.	JIS-Code	Spannung V	Ah	A (EN)	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Polart	Schal-tung	Boden-leiste
407 1319	YB16-BS	12	19	190	174	100	153	Y11	1	B0
875 7407	S-YTX24HL-BS	12	24	350	205	91	159	Z2	0	B0
713 1300	U1-R9	12	24	220	195	130	183	B9	0	B0
407 1315	53034/U1	12	28	300	195	125	176	U1	1	B0
407 1314	53030/U1	12	28	300	195	125	176	U1	0	B0

RED EDITION



AGM - mit Säurepack:

- trocken vorgeladen, Auslieferung mit Säurepack
- erhöhte Zyklenfestigkeit und Lebensdauer
- versiegelte AGM-Fließtechnik
- wartungsfrei (kein Nachfüllen von Wasser mehr notwendig)

Art.-Nr.	JIS-Code	Spannung V	Ah	A (EN)	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Polart	Schal-tung	Boden-leiste
192 5001	YTX9-BS	12	8	120	150	87	105	Y5	1	B0

BLACK EDITION



Klassische Technologie mit Säurepack:

- trocken vorgeladen, Auslieferung mit Säurepack
- Hohe Startleistung bei jedem Wetter
- Robuste Konstruktion = lange Lebensdauer
- Wartungsfreundlich

Art.-Nr.	JIS-Code	Spannung V	Ah	A (EN)	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Polart	Schal-tung	Boden-leiste
192 5000	YB4L-B	12	4	45	120	70	92	Y5	0	B0
192 5015	YB5L-B	12	5	60	120	60	130	Y6	0	B0
192 5030	YB16B-A1	12	16	210	160	90	161	Y4	1	B0
192 5014	51913	12	19	170	186	81	170	Y10	0	B0
192 5011	52515	12	25	320	187	130	170	Y10	0	B0
493 1300	53034	12	30	320	187	130	170	Y3	1	B0



192 5000