

SX 6000

SX 6000 FÜR AUTOMATIKGETRIEBE

Dauerhafte Reibungsminderung im Automatikgetriebe durch die Beschichtung der Reibflächen mit "Schwer"-PTFE.
Vorteile:

- weniger Reibung
- sanftere Schaltstufenübergänge
- Temperatursenkung
- Verschleißminderung
- weniger Kraftverlust
- Werterhaltung
- geringere Geräusentwicklung

Anwendung:

SX-6000 für Automatikgetriebe ist für alle Automatik-Getriebe. Der Inhalt von 250 ml reicht für ein Aggregat bis maximal 7 Liter Öl-Inhalt. Ab 7 Liter Ölvolumen 2 x 250 ml verwenden. Behandlung: Die entsprechende Menge des Getriebe-Öles entnehmen, um Platz für SX-6000 zu schaffen. Entnommenes Öl auf Zustand überprüfen, ob ein Ölwechsel angebracht erscheint. Bei Automatik-Getrieben empfiehlt der Hersteller meistens einen Wechsel nach 50.000 bis maximal 60.000 km. SX-6000 ca. 15 Sekunden schütteln und zugeben. Danach mit Öl auffüllen bis optimale Füllmenge erreicht ist.



554 2593

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
554 2593	SX 6000 für Automatikgetriebe	250 ml

LECWEC

LecWec - dichtet lecke Dichtungen
Schnell - Dauerhaft - Sicher

Seit 1995 - die Antwort auf alle lecken Dichtungen in Motor, Getriebe (auch Automatic und Schaltgetriebe mit ATF-Öl), Differential, Servolenkung, allen Maschinen und Hydraulik-Systemen. Auch zur Vorbeugung bei älteren Aggregaten. "LecWec" für alle Öle!

Selbst wenn "LecWec" nicht zur vorbeugenden Instandhaltung angewendet wurde und eine Dichtung leck wird, ist noch lange keine Reparatur notwendig. Dann beweist "LecWec" seine baldige und dauerhafte Wirkung: Es imprägniert die defekte Dichtung, macht sie wieder elastisch, lässt sie durch und durch anschwellen und gleicht sogar auch Dichtungsverschleiß für lange Zeit voll aus.

"LecWec" dichtet lecke Fahrzeuggetriebe binnen ein bis zwei Wochen ab. Auch stoppt es in etwa 10 Minuten das entnervende Quietschen der Servolenkung.

Für ALLE Ölsysteme, ALLE Ölsorten. Ja, ALLE ohne Einschränkungen. Für alle Fahrzeuge, Maschinen und Industrieanlagen

auch alle Fabrikate und Hersteller.

Auch für Fahrzeuge mit Ölbadkupplungen (Nasskupplungen), wie z.B. Motorräder geeignet.

Mischverhältnis:

- 100 ml reichen für ca 3,3 Liter Öl
- 200 ml reichen für ca. 6,6 Liter Öl
- 500 ml reichen für ca. 16,6 Liter Öl



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
149 8617	LecWec	100 ml
549 2961	LecWec	200 ml
933 9518	LecWec	500 ml