

KLARLACK

COLORMATIC 1K KLARLACK

Hochglänzender, UV-beständiger, schnell trocknender Klarlack, der universell auf allen gängigen Basislacken ergänzt werden kann. Durch guten Verlauf und leichte Polierbarkeit sehr gut für Spot Repair geeignet.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Inhalt
206 5562	1K Klarlack	hochglänzend	400 ml
206 5528	1K Klarlack	matt	400 ml
206 5534	1K Klarlack	seidenglänzend	400 ml



COLORMATIC 2K HI-SPEED KLARLACK

Extrem kratzfester 2K Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Schnelle Trocknung, sehr guter Verlauf, leichte Polierbarkeit. Bestens geeignet für Spot Repair. Vorteilhafte 200 ml Dose zur Vermeidung von Restmengen. Topfzeit: 24h (20°C).

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Inhalt
206 2761	2K Klarlack mit Härter	hochglänzend	200 ml
206 2778	2K Klarlack mit Härter	hochglänzend	500 ml
206 5568	2K Klarlack mit Härter	seidenglänzend	200 ml



COLORMATIC 2K HI-SPEED KLARLACK MATT

Extrem kratzbeständiger 2K Acryl-Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Schnelle Trocknung, sehr guter Verlauf. Bestens geeignet für die Teilleackierung. Zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislacken geeignet. Vorteilhafte 200 ml Dose zur Vermeidung von Restmengen. Topfzeit: 24h (20°C), gut schütteln.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	Inhalt
206 0441	2K Klarlack mit Härter	matt	200 ml



COLORMATIC FINISH-KONTROLLSPRAY



Dient zur optimalen Kontrolle des Polierergebnisses. Der Microschaum entfernt ölige und wachshaltige Rückstände der Politur und macht verbliebene Schleifriefen sichtbar.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
206 6132	Finish-Kontrollspray	400 ml



COLORMATIC 2K SLOW-SPEED KLARLACK



Der ColorMatic 2K Slow-Speed Klarlack bietet durch den langen Härter bei größeren Flächen ideale Anwendungsvorteile. Die verlangsamte Trocknungszeit der Klarlackoberfläche bleibt länger offen und kann somit Sprühnebel länger aufnehmen. Daher ist das Lackieren größerer Flächen und bei höheren Temperaturen möglich. Mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Sehr guter Verlauf, leichte Polierbarkeit und brillanter Oberflächenglanz. Für das Beilackieren bei Spot Repair den ColorMatic Beispritzlack verwenden. Vorherige Lackierungen müssen vollständig getrocknet sein.

Einsatzgebiet:
Ideal bei der Spot- und Teilelackierung sowie bei der Lackierung größerer Bauteile.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
390 9357	2K-Klarlack mit Härter	200 ml
951 8048	2K-Klarlack mit Härter	500 ml



390 9357

COLORMATIC BEISPRITZLACK



Einsetzbar zur Beilackierung von 1K und 2K Klarlacken sowie 1K und 2K Decklacken. Durch die spezielle Rezeptur werden Randzonen angelöst, dadurch entsteht ein sehr feiner Verlauf des Lackes in der Übergangszone und deutlich geringerer Polieraufwand. Ideal für Spot Repair.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Inhalt
229 2706	Beispritzlack	400 ml

