

## KÜHLWASSERSCHLAUCH 2.000 MM NACH DBL 6254.11



- schwarze, porenfreie, glatte EPDM-Innenschicht
- Temperaturbeständigkeit bis +125°C
- Betriebsdruck bis 2,5 bar
- Druckträger: synthetische Garne
- EPDM-Außenschicht, unempfindlich gegen Ozon, Witterung und UV-Strahlung, abriebfest
- von Daimler Benz zugelassen
- Stücke á 2.000 mm



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Innen-Ø mm	Wandstärke
978 0701	Kühlwasserschlauch	8	3,5
290 2130	Kühlwasserschlauch	10	4,5
290 2133	Kühlwasserschlauch	12	4,5
290 2136	Kühlwasserschlauch	15	4,5
290 2139	Kühlwasserschlauch	18	4,5
290 2142	Kühlwasserschlauch	20	4,5
290 2145	Kühlwasserschlauch	22	4,5
290 2148	Kühlwasserschlauch	25	4,5
290 2151	Kühlwasserschlauch	28	4,5
290 2154	Kühlwasserschlauch	30	6,0
290 2157	Kühlwasserschlauch	32	6,0
290 2160	Kühlwasserschlauch	35	6,0
290 2163	Kühlwasserschlauch	38	6,0
290 2166	Kühlwasserschlauch	42	6,0
290 2171	Kühlwasserschlauch	45	6,0
290 2174	Kühlwasserschlauch	50	6,0
290 2177	Kühlwasserschlauch	55	6,0
290 2180	Kühlwasserschlauch	60	6,0
290 2183	Kühlwasserschlauch	65	6,0
290 2186	Kühlwasserschlauch	70	6,0
290 2192	Kühlwasserschlauch	80	6,0