

DRUCKÖLSCHLAUCH

COHLINE®

Innen NBR, Polyestergeflechteinlage, außen CM (abriebfestes Obergummi)

Anwendungs- und Temperaturbereich:

- Motoren-Schmieröle (HD-Öle), Hydraulik-Öle auf Mineralöl- und Glycol-Basis, pflanzliche Schmierfette, Heizöl EL, Luft, ölhaltig -40 °C bis + 125 °C; kurzzeitig bis + 140 °C

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Nennweite DN	Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Betriebsdruck bar
291 3684	Druckölschlauch	2	4,0	10,0	75
291 3687	Druckölschlauch	3	5,0	11,0	70
291 3718	Druckölschlauch	4	6,0	12,0	65
291 3721	Druckölschlauch	6	8,0	14,0	55
291 3727	Druckölschlauch	8	9,5	15,5	50
291 3734	Druckölschlauch	10	12,0	19,0	60
291 3737	Druckölschlauch	13	15,0	23,0	40
291 3697	Druckölschlauch	16	18,0	26,0	35
291 3740	Druckölschlauch	20	22,0	30,5	33
291 3694	Druckölschlauch	25	25,0	34,0	33
291 3692	Druckölschlauch	25	28,0	37,0	33